

Korrektter Umgang mit Leuchtmitteln bei Rückbau, Sanierung und Hausräumungen

- Leuchtmittel dürfen weder geworfen noch fallengelassen werden.
- Lampenbruch muss vermieden werden.
- Kein maschinelles Handling mit einem Greifer oder Bagger.
- Leuchtmittel müssen witterungsgeschützt gelagert sein.
- Die Sammlung, die Lagerung und der Transport lose als Schüttgut in Containern ist nicht zulässig.
- Gemäss SDR/ADR ist der Versender von Leuchtmittel haftbar für die Einhaltung der Vorschriften und solange verantwortlich, bis das Gut beim Empfänger abgeladen ist.
- Es gilt das Vermischungsverbot (VVEA, Art. 9) und die Separatsammlung (VREG, Art. 1).
- Grosse Mengen an Leuchtmitteln müssen vor der Anlieferung mit dem Empfänger vereinbart werden.
- Für schlechte Anlieferqualität ist der Empfänger berechtigt, seinen Mehraufwand in Rechnung zu stellen.

Richtig erkennen



Klassifizierung

Leuchtmittel gelten als Sonderabfälle. Beschädigungen sind zu vermeiden.
Die Übergabe der Leuchtmittel darf nur an bewilligte Unternehmen erfolgen.

Bereitstellung

Leuchtmittel müssen getrennt von anderen Abfällen und ohne Verpackungsmaterial von Neugeräten für die Entsorgung kommissioniert werden.

Gebinde

- Gebinde müssen den ADR-Vorgaben entsprechen.
- Die Wahl der Gebinde muss mit dem Empfänger der Geräte vereinbart sein.
- Geeignete Gebinde sind zu beschaffen.

Ladungssicherung

Die Ladungssicherung muss formschlüssig erfolgen oder die Leuchtmittel müssen durch geeignete Ladungssicherung geschützt sein. Das Gebinde muss verschlossen sein.

Beschriftung der Ware für den Transport

Das Gebinde muss gemäss ADR beschriftet sein.

Transport

Die Organisation der fachgerechten Abholung oder Lieferung inklusive Auf- und Ablad ist Sache des Absenders. Ein Begleitschein ist je nach Menge erforderlich.

Abholungen

- Abholungen sind kostenpflichtig.
- Be- oder Entladepersonal muss anwesend sein.

Kontakt

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an SENS eRecycling.

+41 43 255 20 00
info@eRecycling.ch

www.eRecycling.ch

Akzeptierte Gebinde



Nicht akzeptierte Anlieferqualität

